

CHEVILLES MÉCANIQUES / Guide de choix

	Béton	Maçonnerie pleine	Béton cellulaire	Maçonnerie creuse	Plaque de plâtre	Dalle alvéolée/ Hourdis	Béton fissuré	Tenue au séisme	Tenue au feu	Charge dynamique	Implantation variable	Inox	SOCOTEC	
Chevilles métalliques														
HSA	●								●			●	●	
HUS-3H / HUS-HR ø 8,10 et 14	●	●	●					●	●	●		●	●	
HUS-3C ø 8,10 et 10	●	●	●					●	●	●		●	●	
HUS-I 6 / HUS-P 6 / HUS-A 6	●					●	● (multiple)		●					
HUS 6 / HUS-S 6	●	●	●	●					●					
HKD	●						● (multiple)		●			●		
HSP						●								
HHD-S					●	●								
HTB					●	●	●				●			
Chevilles plastiques														
HRD 8 / HRD 10	●	●	●	●				● (multiple)	●			★		
HRD 14	●	●	●	●					●					
HPS-1	●	●	●	●								●		
HLD / HUD	●	●	●	●		●								
Chevilles isolation														
IDMS	●	●							●					

● Préconisation Hilti ★ Seulement pour M10
 ● (multiple) : minimum 3 points de fixation en ligne

Retrouvez l'ensemble de la gamme chevillage sur www.hilti.fr