



CHEVILLES HILTI / Guide de choix

Béton	Maçonnerie pleine	Béton cellulaire	Maçonnerie creuse	Plaque de plâtre	Dalle alvéolée/ Hourdis	Béton fissuré	Tenue au séisme	Tenue au feu	Charge dynamique	Implantation variable	Inox	Agrément

Scellement de fers à béton														
	HIT-RE 500V3 (Ø 8 à 40) (pas de nettoyage nécessaire avec TE-YD)	SAFE-ET	•						•	•				
	HIT-HY 200-A (Ø 8 à 32) (pas de nettoyage nécessaire avec TE-YD)	SAFE-ET	•						•	•				
	HIT-CT 1 (Ø 8 à 25) (pas de nettoyage nécessaire avec TE-YD)	SAFE-ET	•							•				
	HIT-HY 170 (Ø 8 à 25)		•							•				
	HY10 (Ø 8 à 16)		•											
Chevillage chimique														
	HIT-RE 500V3 + tige HIT-V	SAFE-ET	•						•	•	•			
	HIT-RE 500V3 + tige HAS/HAS-E ou douille HIS-N		•						•	•	•			
	HIT-HY 200 + tige verrou HIT-Z (pas de nettoyage nécessaire)		•						•	• ^{C2}	•			
	HIT-HY 200-A + tige HIT-V		•						•	• ^{C1}	•			
	HIT-HY 200-A + douille femelle HIS-N		•								•			
	HIT-CT 1 + tige HIT-V		•						•		•			
	HIT-CT 1 + douille femelle HIS-N		•						•		•			
	HIT-HY 270 + tige HIT-V			•	•						•	•		
	HIT-HY 270 + tamis HIT-SC + tige HIT-V / douille HIT-IC				•	•	•				•	•		
	HIT-HY 170 + tige HIT-V		•	•	•						•	•		
	HIT-HY 170 + douille HIS-N		•	•	•							•		
	HIT-HY 170 + tamis HIT-SC + tige HIT-V / douille HIT-IC				•	•	•					•		
	HVU + douille HIS-N		•								•	•		
	HIT-HY 10 + tige HIT-V		•	•	•							•	•	
	HIT-HY 10 + tamis HIT SC + tige HIT-V / douille HIT-IC				•	•	•					•	•	
	HIT-1 + tige HIT-V		•									•	•	
	HIT-1 + tige HIT-V			•	•							•	•	
	HIT-1 + tamis HIT-SC + HIT-V				•	•						•	•	
Chevilles métalliques														
	HSA		•								•	•		
	HUS-3H / HUS-HR Ø 8,10 et 14		•	•	•					•	•	•		
	HUS-3C Ø 8,10 et 10		•	•	•					•	•	•		
	HUS-I 6 / HUS-P 6 / HUS-A 6		•				•	• (multiple)			•	•		
	HUS 6 / HUS-S 6		•	•	•	•					•	•		
	HKD		•					• (multiple)			•	•		
	HSP					•								
	HHD-S				•	•								
	HTB				•	•	•					•		
Chevilles plastiques														
	HRD 8 / HRD 10		•	•	•	•			• (multiple)		•	•		
	HRD 14		•	•	•	•					•	•		
	HPS-1		•	•	•	•						•		
	HLD / HUD		•	•	•	•	•							
Chevilles isolation														
	IDMS		•	•							•			

• Préconisation Hilti ✦ Seulement pour M10
• (multiple) : minimum 3 points de fixation en ligne

Retrouvez l'ensemble de la gamme chevillage sur www.hilti.fr

© 2017 | Hilti France | Guide de choix chevilles Hilti | Document sans valeur contractuelle - données sous réserve d'erreur typographique. Juin 2017.